

## Isobar Surge Suppressor - Premium surge, spike and line noise protection

MODEL NUMBER: **IB4-6/220**



## Specifications

OVERVIEW	
Intended Application	Home/Office; Computer Networks
Style	Strip
OUTPUT	
Frequency Compatibility	50 / 60 Hz
Circuit Breaker (amps)	9
Outlet Quantity / Type	4 NEMA 5-15R
Number of Outlets	4
Transformer Accommodation	Supports up to 2 large transformer plug accessories without covering remaining outlets
INPUT	
Nominal Input Voltage(s) Supported	120V AC
Recommended Electrical Service	230V (220-250V)
Input Connection Type	NEMA 5-15P input plug
Input Cord Length (ft.)	6
Input Cord Length (m)	1.8
Voltage Compatibility (VAC)	230



Maximum Surge Amps	22000
<b>LEDS ALARMS &amp; SWITCHES</b>	
Switches	Two position red illuminated on/off power switch
<b>SURGE / NOISE SUPPRESSION</b>	
AC Suppression Joule Rating	330
AC Suppression Response Time	NM = 0 ns. CM = <1 ns
Protection Modes	Includes full normal mode (H-N) and common mode (N-G / H-G) line surge suppression
Clamping Voltage (RMS)	300
AC Suppression Components Used	Metal oxide varistors, toroidal balanced chokes, ferrite rod-core inductors and VHF capacitors.
Isolated Filter Banks	Unique isolated filter bank design offers additional filtering between each duplex pair of outlets on the strip to prevent electrical noise interference between connected loads. Includes 2 filter banks.
Immunity	Conforms to IEE 587 / ANSI C62.41
<b>DATALINE SURGE SUPPRESSION</b>	
Telephone/DSL Protection	No
Cable (Coax) Protection	No
Network (Ethernet) Protection	No
<b>PHYSICAL</b>	
Unit Dimensions (hwd / in.)	3.5 x 7 x 2.5
Unit Dimensions (hwd / cm)	8.9 x 17.8 x 6.4
Material of Construction	Metal
Integrated Keyhole Mounting Tabs	Metal end caps are fitted with keyhole mounting tabs for wallmount installation
Housing Color	Light Gray
Receptacle Color	Black
Color (AC Line Cord)	Light Gray
Outlets Measurement (Center to Center)	Distance between horizontal outlets = 39.45mm; Distance between vertical outlets = 39.30mm
Keyhole Slot Mounting Measurement (Center to Center)	Distance between horizontal tabs = 131.90mm; Distance between vertical tabs = 58.17mm
<b>SPECIAL FEATURES</b>	
Right-Angle Plug	Yes
<b>WARRANTY</b>	



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

Product Warranty Period (Worldwide)	Lifetime limited warranty
-------------------------------------	---------------------------

© 2014 Tripp Lite. All rights reserved. All trademarks are the sole property of their respective owners. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos may differ slightly from final products.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)