



## Main

Range of product	Zelio Relay
Product or component type	Solid state relay
Device short name	SSM
Number of channels	2
Phase	2 phases

## Complementary

Mounting support	Symmetrical DIN rail
Line Rated Current	6 A
Output voltage	24...280 V AC
[Uc] control circuit voltage	4...32 V DC
Contacts type and composition	2 NO
Tightening torque	Input : 0.5...0.8 N.m Output : 0.5...0.8 N.m
Connections - terminals	Screw terminals : 1 x 0.3...1 x 1.5 mm <sup>2</sup> , (AWG 22...AWG 16) input Screw terminals : 1 x 0.3...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> , (AWG 22...AWG 14) output
Capacitance unbalance	<= 10 pF input/output
Insulation resistance	1000 MOhm at 500 V DC
Local signalling	LED green input status
Minimum switching voltage	4 V DC turn-on
Maximum switching voltage	1 V DC turn-off
Input current limits	14...16.87 mA
Solid state output type	SCR output Random voltage switching
Load current	0.15...6 A
Absolute maximum voltage	600 V
Surge current	<= 715 A 16.6 ms <= 750 A 20 ms
Voltage drop	1.3 V on-state
Motor power hp	0.16 hp at 104 °F (40 °C) 240 V AC
Maximum I <sup>2</sup> t for fusing	2560 A <sup>2</sup> .s 10 ms at 50 Hz half cycle 2330 A <sup>2</sup> .s 8.33 ms at 60 Hz half cycle
Leakage current	<= 0.1 mA off-state
DV/dt	500 V/μs off-state at maximum voltage
Response time	0.5 cycle turn-off 0.1 ms turn-on
Cos phi	>= 0.5 with maximum load
Overvoltage category	III
Width	0.71 in (18 mm)
Height	90.3 mm
Depth	84.4 mm
Product weight	0.2 lb(US) (0.09 kg)


## Environment

flame retardance	V0 conforming to UL 94
dielectric strength	2.5 kV AC input/output 2.5 kV AC input or output to case
pollution degree	2
standards	IEC 61000 IEC 60950-1 IEC 62314
product certifications	CSA UL REACH
marking	CE
IP degree of protection	IP20
ambient air temperature for operation	-22...176 °F (-30...80 °C)
ambient air temperature for storage	-22...212 °F (-30...100 °C)


## Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1328 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1328 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.	Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>	For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>

## Dimensions



## Derating Curves



A : Load Current (Amperes)

B : Ambient Temperature (°C)

1 : Multiple units, no minimum spacing between components

2 : Installed single unit, distance to adjacent components more than 18 mm

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)