

Surface
mount type

SVPD Series



- 125 °C 2,000 h
- Guaranteed at 85 °C 85 %
- RoHS compliance, Halogen free

Specifications

Items	Specifications				
Size code	C6	E7	F8	E12	F12
Category temperature range	-55 to +125 ℃				
Rated voltage range	10 to 35 V.DC				
Rated capacitance range	10 to 56 μ F	8.2 to 82 μ F	18 to 39 μ F	22 to 47 μ F	47 to 82 μ F
Capacitance tolerance	$\pm$ 20(120 Hz/+20 ℃)				
Leakage current	Please see the attached characteristics list				
Dissipation factor(tan δ)	Please see the attached characteristics list				
Endurance	125 ℃, 2,000 h, rated voltage applied				
	Δ C/C	Within $\pm$ 20 % of the initial value			
	DF	$\leq$ 2 times of the initial limit			
	LC	Within the initial limit			
Damp heat (Steady State)	85 ℃, 85 to 90 %RH, 1,000 h, rated voltage applied				
	Δ C/C	Within $\pm$ 20 % of the initial value			
	DF	$\leq$ 2 times of the initial limit			
	LC	Within the initial limit (after voltage processing)			

Marking and dimensions

<

Characteristics list

Series	Rated voltage (V.DC)	Rated capacitance (μ F)	Case size (mm)		Size code	Specifications					Standard(Reel size: ϕ 380)	
			ϕD	L		Rated ripple current (mA rms) ※1	Allowable ripple current (mA rms) ※1	ESR ※2 (m Ω max.)	tan δ ※3	LC ※4 (μ A)	Part number	Min. Packaging Qty (pcs)
SVPD	10	56	6.3	5.9	C6	538	1700	45	0.12	112.0	10SVPD56M	1000
	16	82	8.0	6.9	E7	670	2120	40	0.12	262.0	16SVPD82M	1000
	25	10	6.3	5.9	C6	474	1500	65	0.10	50.0	25SVPD10M	1000
		22	8.0	6.9	E7	580	1835	48	0.10	110.0	25SVPD22M	1000
		39	10.0	7.9	F8	664	2100	45	0.10	195.0	25SVPD39M	500
		47	8.0	11.9	E12	943	2980	30	0.12	235.0	25SVPD47M	400
		82	10.0	12.6	F12	1202	3800	28	0.12	410.0	25SVPD82M	400
	35	8.2	8.0	6.9	E7	400	1300	70	0.10	57.0	35SVPD8R2M	1000
		18	10.0	7.9	F8	550	1800	60	0.10	126.0	35SVPD18M	500
		22	8.0	11.9	E12	700	2300	50	0.12	154.0	35SVPD22M	400
		47	10.0	12.6	F12	1150	3650	30	0.12	329.0	35SVPD47M	400

※1 : Rated ripple current (100 kHz/105 °C < Tx $\leq$ 125 °C) / Allowable ripple current (100 kHz / Tx $\leq$ 105 °C)

※2 : ESR (100 kHz~300 kHz/+20 °C) ※3 : tan δ (120 Hz/+20 °C) ※4 : After 2 minutes

◆Please refer to each page in this catalog for "Reflow conditions" and "Taping specifications".

Frequency Correction factor for ripple currentt

Frequency	120 Hz $\leq f < 1$ kHz	1 kHz $\leq f < 10$ kHz	10 kHz $\leq f < 100$ kHz	100 kHz $\leq f \leq 500$ kHz
Coefficient	0.05	0.3	0.7	1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru