

Mini M135 & M145 Digital Panel Meters



- **3/64 DIN Indicator**
- **Minimum depth - requires less than 0.7" (17mm) behind the panel**
- **Snaps right into panel - no mounting hardware required**

Mounting Requirements

The Mini indicators require a panel cutout of 2.71" (68.8mm) wide by 0.89" (22.6mm) high, and a panel area of 0.94" (24mm) high by 2.83" (72mm) wide. The depth behind the panel, including terminals, is 0.7" (17.8mm). The front bezel protrudes 0.16" (4mm) from the front of the mounting surface. The unit will snap-mount into panels from 0.050" to 0.125" thick. A 12-pin connector with 6" wire leads is included with each unit for quick installation.

more >>

Specifications

DISPLAY	
Type	7-segment LCD
Height	0.5" (12.7mm)
Decimal point	3 or 4 position user-programmable
Overrange indication	Most significant = "1" other digits blank
Backlighting	Optional negative image, red backlighting at 5, 10, 12, 24 or 48 DCV
Polarity	Auto with "-" indication, "+" indication implied
POWER REQUIREMENTS	
DC Power	±5V, +5V and +9V Low Power Indication included with 9V units
Power supply current	2mA max
Backlight supply current	50mA typical. For 24 and 48DCV, 10mA typical
ACCURACY @ 25°C	3 1/2 digit: ±(0.1% of reading + 1 count) 4 1/2 digit: ±(0.04% of reading + 1 count)
ENVIRONMENTAL	
Operating Temperature	0 to 55°C
Storage Temperature	-10 to 60°C
Relative Humidity	0 to 85% non-condensing @ 40°C
Warmup time	Less than 20 minutes
Temperature Coefficient	(All inputs) ± (0.02% of input ± 0.2 digit)/°C
NOISE REJECTION	
NMRR	60dB, 50/60Hz
CMRR	(with 1KΩ unbalanced @ 60 Hz) 90dB min
A TO D CONVERSION	
Technique	Integrating
Rate	3 samples/second-typical
MECHANICAL	
Bezel	0.94" x 2.83"
Depth	0.43"
Panel cutout	0.89" x 2.71" (22.6mm x 68.8mm)
Weight	1.0oz (28.3g)
Case Material	94-VO, UL-rated ABS

Input Specifications

DC Voltage

Range	Resolution	Input Impedance	Max Input (Unfused)
200mV	100µV	>100mΩ	50V
2V	1mV	10mΩ	250V
20V	10mV	10mΩ	250V
200V	100mV	10mΩ	250V

DC Current

Range	Resolution	Voltage Drop	Max Input (Unfused)
200µA	100µA	200mV	10mA
2mA	1µA	200mV	40mA
20mA	10µA	200mV	100mA
200mA	100µA	200mV	400mA





Mini M135 & M145 Digital Panel Meters


Ordering Information

Mini Indicators can be configured by making an entry in each section. Example: M135-0-2-11-0



Selection	Description	Selection	Description
Basic Unit		Function/Range	
M135	3-1/2 Digit LCD	11	200 DCmV
M145	4-1/2 Digit LCD	12	2 DCV
		13	20 DCV
		14	200 DCV
Display		Backlight Power	
0	Non Backlit	21	200 DCμA
1	Negative Red Backlight	22	2 DCmA
		23	20 DCmA
		24	200 DCmA
DPM Power Supply		Backlight Power	
0	+ 5 DCV	0	None
1	± 5 DCV	1	5 DCV
2	+ 9 DCV	2	10 DCV
		3	12 DCV
		4	24 DCV
		5	48 DCV

Installation and Panel Cutout



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru