

SACC-M 8FS-3CON-M-SH

Order No.: 1506927



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1506927>

Sensor/actuator connector, female, straight, 3-pos., M8, shielded,
solder connection, metal knurl, cable diameter max. 5 mm

Commercial data

GTIN (EAN)	4 017918 881177
sales group	D121
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 42 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
03/21/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	3
Volume resistance	≤ 3 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C (Male connector / female connector)
General characteristics	
Standards/regulations	M8 connector IEC 61076-2-104
Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP67
Contact material	CuSn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PUR / PA66
Material of grip body	Nickel-plated brass
Material, knurls	Nickel-plated brass
Sealing material	NBR
Type of connection	Solder cup
Conductor cross section stranded min.	0.08 mm ²
Conductor cross section stranded max.	0.25 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	28
Conductor cross section AWG/kcmil max	22
External cable diameter	3.5 mm ... 5 mm
Status display	No

Certificates / Approvals




Certification

GOST

Diagrams/Drawings

Diagram




Functional drawing


Assembly steps for M8 male/female connector and conductor



Slide parts onto the conductor




Strip conductor, widen shield and lay around the shielding ring, cut off projecting mesh.



Slide cores through the housing, mount shielding ring, gasket and clamping cage. Tighten pressure screw to fix the cable. Solder on cores, mount male/female connector part and tighten pressure screw.


Dimensioned drawing

Socket M8 x 1, straight, shielded



Schematic diagram

Pin assignment M8 socket, 3-pos., view female side



Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru