

THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

PANDUIT PART NUMBER	STUD SIZE	DIMENSIONS in.				
		A $\pm .030$	W $\pm .010$	C $\pm .020$	M $\pm .030$	H $\pm .010$
PN12-6HDR-2K	#6	1.02 (25.91)	.31 (7.87)	.31 (7.87)	.86 (21.84)	.15 (3.81)
PN12-8HDR-2K	#8	1.02 (25.91)	.31 (7.87)	.31 (7.87)	.86 (21.84)	.17 (4.32)
PN12-10HDR-2K	#10	1.05 (26.67)	.38 (9.65)	.31 (7.87)	.86 (21.84)	.20 (5.08)
PN12-14HDR-2K	1/4"	1.20 (30.48)	.52 (13.21)	.38 (9.65)	.94 (23.88)	.27 (6.86)
PN12-56HDR-2K	5/16"	1.20 (30.48)	.52 (13.21)	.38 (9.65)	.94 (23.88)	.33 (8.38)
PN12-38HDR-2K	3/8"	1.28 (32.51)	.58 (14.73)	.38 (9.65)	.98 (24.89)	.39 (9.91)

NOTES :

- UL LISTED AND CSA CERTIFIED FOR :
A. 600 V MAX. VOLTAGE RATING
B. 221°F (105°C) MAX. TEMP. RATING
C. #16-12 AWG (1.5-4.0 mm²) SOLID OR STRANDED, COPPER WIRE
- PACKAGE QTY. : 2K = 2000 PCS.
CONTINUOUS MOLDED CARRIER STRIP
- MATERIAL :
A. STAMPING - .05" THK COPPER, TIN PLATED
B. HOUSING - YELLOW NYLON
C. SLEEVE - BRASS, TIN PLATED
- DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN MILLIMETERS
- INSTALLATION TOOLS :
A. PRESSES - CP-851, CP-860, CP-861
B. APPLICATOR - CA-800
C. DIE INSERTS - CD-800-3



6. WIRE STRIP LENGTH: $9/32^{+1.32}_{-0}$ (7.1^{+0.8}₋₀)



LISTED
587H
E52164



CERTIFIED
LR31212



.225 (5.72)
MAX WIRE
INSUL DIA
.130 (3.30)
MIN. WIRE
INSL. DIA.

A41097_04

04	12/00	ED		FILESPEC WAS: N41097AA_PCD_03				PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS			
03	12/96	JAMB		ADDED DIM., "MIN. WIRE INSUL. DIA."							
02	9/96	TSM	RLS	REVISE DIMS AND TOLERANCES, ADD NOTE #6	05082	LA	DBH	TERMO 3PC. CONTINUOUSLY MOLDED NYLON INSULATED, 16-12 BARREL, HEAVY DUTY RINGS			
				ORIGINAL FILE SPEC WAS A41097A							
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN	CUST	PM	DRAWN BY	CHK'D	SCALE	DRAWING NO.
								JMV	LA	NONE	A41097

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru