


MODEL: CT-1205CL-SMT-TR | **DESCRIPTION:** MAGNETIC BUZZER INDICATOR**FEATURES**

- surface mount
- washable
- internally driven

**SPECIFICATIONS**


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated voltage			5		Vdc
operating voltage		4		7	Vdc
current consumption				30	mA
rated frequency		2,000	2,400	2,800	Hz
sound pressure level	at 10 cm (A-weight), rated voltage	88	92		dBa
dimensions	12.8 x 12.8 x 7.1				mm
weight			2		g
material	PPS (S-206)				
terminal	SMT type (Sn plating)				
operating temperature		-30		70	°C
storage temperature		-40		85	°C
RoHS	yes				

Notes: 1. All specifications measured at 5~35°C, humidity at 45~85%, under 86~106 kPa pressure, unless otherwise noted.

SOLDERABILITY


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
reel storage	at relative humidity <40%			25	°C
reflow soldering ²	see recommended reflow soldering profile			260	°C
drying conditions ³	bake at 40°C for 24 hours				

Note: 2. It is recommended to reflow solder within 48 hours from opening vacuum packaging at a temperature <30°C & relative humidity <60%.
3. When out of packaging for more than 48 hours.




MECHANICAL DRAWING

units: mm


tolerance: ± 0.5 mm

PERFORMANCE CURVES



MEASUREMENT METHOD



+V DC



PACKAGING


units: mm

Reel Size: Ø330 mm
Inner Box Size: 340 x 340 x 33 mm
Carton Size: 350 x 175 x 355 mm
Reel QTY: 450 pcs per reel
Carton QTY: 2,250 pcs per carton



Lot No.	XXXXXXXXXXXX
Model No.	XXXXXXXXXXXX
Quantity.	XXXX Pcs
Date: DD MM YY MADE IN CHINA	
CUI Inc	

* The label sticked on inner boxes and the outer of carton.



REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	09/21/2006
1.01	new template applied	03/29/2010
1.02	updated part number, added TR package option, applied new spec template	05/03/2013
1.03	added storage and drying conditions, and tape and reel packaging details	07/31/2019
1.04	brand update	01/07/2020

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

CUI DEVICES

CUI Devices offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI Devices reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI Devices products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru