

Solder Paste No-Clean SAC305 in Jar 250g T5 Mesh

Product Highlights

Printing speeds up to 100mm/sec
Long stencil life
Wide process window
Clear residue
Low voiding

Excellent wetting compatibility on most board finishes
Print grade
Compatible with enclosed print heads
Passes BONO test @1.56%
RoHS II and REACH compliant

Specifications

Alloy:	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5
Mesh Size:	T5
Micron (µm) Range:	15-25
Flux Type:	Synthetic No-Clean
Flux Classification:	RELO
Metal Load:	88% Metal by Weight
Melting Point:	217-220°C (423-428°F)
Packaging:	Jar 250g
Shelf Life:	Refrigerated >6 months, Unrefrigerated >2 months *See notes below:

***Shelf Life Notes:** Chip Quik® solder paste is good past its quoted shelf life, regardless of refrigeration. Before use, visually inspect the solder paste to ensure it is not dried out or clumpy, or check stencil release. If stored in a jar, stir the product thoroughly for 2-3 minutes before inspection and use.

Chip Quik® solder paste is manufactured using Made in USA high quality synthetic flux and precision atomized metal powder. Chip Quik® solder paste is guaranteed for 12 months from date of manufacture, regardless of refrigeration. If you have any issues with our solder paste, please contact Chip Quik® directly for no charge warranty replacement. Please retain original bill of sale, and solder paste in original container as we may request its return for internal R&D testing purposes.

Printer Operation

Print Speed: 25-100mm/sec
Squeegee Pressure: 70-250g/cm of blade
Under Stencil Wipe: Once every 10-25 prints, or as necessary

Stencil Life

>8 hours @ 20-50% RH 22-28°C (72-82°F)
>4 hours @ 50-70% RH 22-28°C (72-82°F)

Stencil Cleaning

Automated stencil cleaning systems for both stencil and misprinted boards. Manual cleaning using isopropyl alcohol (IPA).

Storage and Handling


Refrigerate at 3-8°C (37-46°F). Do not freeze. Allow 4 hours for solder paste to reach an operating temperature of 20-25°C (68-77°F) before use.

Transportation

This product has no shipping restrictions. Shipping below 0°C (32°F) or above 25°C (77°F) for normal transit times by ground or air will not impact this product's stated shelf life.

Recommended Profile

Reflow profile for Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 solder assembly, designed as a starting point for process optimization.



Test Results

Test J-STD-004 or other requirements as stated	Test Requirement	Result
Copper Mirror	IPC-TM-650: 2.3.32	L: No breakthrough
Corrosion	IPC-TM-650: 2.6.15	L: No corrosion
Quantitative Halides	IPC-TM-650: 2.3.28.1	L: <0.5%
Electrochemical Migration	IPC-TM-650: 2.6.14.1	L: <1 decade drop (No-clean)
Surface Insulation Resistance 85°C, 85% RH @ 168 Hours	IPC-TM-650: 2.6.3.7	L: ≥100MΩ (No-clean)
Tack Value	IPC-TM-650: 2.4.44	64g
Viscosity – Malcom @ 10 RPM/25°C (x10 ³ mPa/s)	IPC-TM-650: 2.4.34.4	Print: 155-215, Dispense: 125-170
Visual	IPC-TM-650: 3.4.2.5	Clear and free from precipitation
Conflict Minerals Compliance	Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)	Compliant
REACH Compliance	Articles 33 and 67 of Regulation (EC) No 1907/2006	Contains no substance >0.1% w/w that is listed as a SVHC or restricted for use in solder materials

Conforms to the following Industry Standards:

J-STD-004B, Amendment 1 (Solder Fluxes):	Yes
J-STD-005A (Solder Pastes):	Yes
J-STD-006C, Amendments 1 & 2 (Solder Alloys and Fluxed/Non-Fluxed Solders):	Yes
RoHS 2 Directive 2011/65/EU:	Yes

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru