

## PT 1,5/ 6-PH-5,0 CLIP BK - 1705163

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

PCB connector, nominal current: 10 A, number of positions: 6, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin



The figure shows a 10-position version of the product

### Your advantages

- ✓ Well-known connection principle allows worldwide use
- ✓ Low temperature rise, thanks to maximum contact force
- ✓ High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
- ✓ Can be snapped into device housing thanks to CLIP geometry



### Key Commercial Data

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Packing unit           | 100 pc                                                                               |
| Minimum order quantity | 100 pc                                                                               |
| GTIN                   |  |
| GTIN                   | 4046356756129                                                                        |

### Technical data

#### Dimensions

|              |         |
|--------------|---------|
| Length [ l ] | 14.7 mm |
| Width [ w ]  | 30 mm   |
| Height [ h ] | 12.3 mm |
| Pitch        | 5 mm    |
| Dimension a  | 25 mm   |

#### General

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Range of articles     | PT 1,5/...-PH CLIP                   |
| Number of positions   | 6                                    |
| Connection method     | Screw connection with tension sleeve |
| Rated voltage (III/3) | 250 V                                |

# PT 1,5/ 6-PH-5,0 CLIP BK - 1705163

## Technical data

### General

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Connection in acc. with standard | EN-VDE              |
| Nominal current $I_N$            | 10 A                |
| Nominal cross section            | 1.5 mm <sup>2</sup> |

### Connection data

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Conductor cross section solid min.                                         | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section solid max.                                         | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section flexible min.                                      | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section flexible max.                                      | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max. | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.    | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.    | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Conductor cross section AWG min.                                           | 26                   |
| Conductor cross section AWG max.                                           | 14                   |
| Minimum AWG according to UL/CUL                                            | 28                   |
| Maximum AWG according to UL/CUL                                            | 14                   |

### Standards and Regulations

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Connection in acc. with standard | EN-VDE |
|                                  | CUL    |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                      |
| China RoHS | Environmentally Friendly Use Period = 50                                                            |
|            | For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration" |

## Approvals

### Approvals

#### Approvals

IECEE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / EAC / cULus Recognized / CSA

#### Ex Approvals

### Approval details

# PT 1,5/ 6-PH-5,0 CLIP BK - 1705163

## Approvals

|                    |                                                                                   |                                                           |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| IECEE CB Scheme    |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | DE1-58170 |
| Nominal voltage UN | 320 V                                                                             |                                                           |           |
| Nominal current IN | 10 A                                                                              |                                                           |           |
| mm²/AWG/kcmil      | 0.2-1.5                                                                           |                                                           |           |

|                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Zeichengenehmigung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40044443 |
| Nominal voltage UN     | 320 V                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |          |
| Nominal current IN     | 10 A                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |          |
| mm²/AWG/kcmil          | 0.2-1.5                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |          |

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                    |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized   |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-20030211 |
|                    | D                                                                                   | B                                                                                                                                                     |                 |
| Nominal voltage UN | 300 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                                 |                 |
| Nominal current IN | 10 A                                                                                | 10 A                                                                                                                                                  |                 |
| mm²/AWG/kcmil      | 28-14                                                                               | 28-14                                                                                                                                                 |                 |

|                    |                                                                                     |                                                                                                                                         |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
|                    | D                                                                                   | B                                                                                                                                       |       |
| Nominal voltage UN | 300 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                   |       |
| Nominal current IN | 5 A                                                                                 | 5 A                                                                                                                                     |       |
| mm²/AWG/kcmil      | 26-14                                                                               | 26-14                                                                                                                                   |       |

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)